

Промышленный корпус AdvantiX IC-4U-BP-NOLOGO



Корпус высотой 4U для монтажа в 19-ти дюймовые стойки. Дверца с замком, запирающаяся ключом. Легкая замена пылевого фильтра через переднюю панель. USB порты спереди. Надежное дополнительное крепление плат расширения в корпусе. Поддержка плат PICMG 1.0 и PICMG 1.3, (возможна замена задней панели для поддержки ATX/mATX плат – заказной код IC-4U-MB-NOLOGO). Малая глубина корпуса.

Технические характеристики

Отсеки	2 x 3,5" (1 внутренний и 1 внешний) и 3 x 5,25" внешних
Слоты	15 слотов расширения полной высоты (длина зависит от расположения)
Охлаждение	1 кулер 120мм, 1 кулер 80мм (оба с разъемом Molex), пылевой фильтр
Порты / разъемы	2 x USB 2.0, кнопки Power и Reset на передней панели
Блоки питания	PS/2 или резервированный
Рабочая температура	5...40°C (работа), -20...60°C (хранение)
Влажность	10-85% при 40°C (работа), 10-95% при 40°C (хранение), без образ. конденсата
Габариты (мм)	452 (Г) * 483 (Ш) * 177 (В)
Вес	11.4 кг без упаковки, 15кг с упаковкой
Цвет	Черный

