

## Универсальный промышленный сервер AdvantiX IS-4U-SYS5-A6



Бюджетный сервер на базе высокопроизводительных процессоров Intel серии Haswell: Intel® Xeon® E3-1200 v3 и Intel® Core™ 4<sup>th</sup> Gen.

Система поддерживает установку до четырёх жёстких дисков с интерфейсом SAS/SATA с возможностью горячей замены и организацией RAID массивов.

В сервер можно установить до семи полноразмерных плат расширения, две из которых PCI Express x16 и три PCI.

Высокая отказоустойчивость обеспечивается применением резервируемого блока питания и поддержкой удалённого управления и мониторинга по IPMI.

Шасси имеет высокоэффективный сменный пылевой фильтр и амортизирующие элементы для дисковой корзины.

### Технические характеристики

Процессор	Socket 1150 (Haswell) <ul style="list-style-type: none"> <li>Intel® Xeon® E3-1200 v3</li> <li>Intel® Core™ i7 / i5 / i3 – 4xxx series</li> </ul>	
Чипсет	Intel® C226	
Память	До 32ГБ <ul style="list-style-type: none"> <li>4 x 240-pin DIMM</li> <li>Dual Channel DDR3 ECC/Non-ECC 1066/1333/1600 MHz</li> </ul>	
Видеоподсистема	Intel® HD Graphic; 1 GB shared memory	
Слоты расширения	7 слотов <ul style="list-style-type: none"> <li>2 x PCIExpress x16 (x8/x16) Gen 3</li> <li>2 x PCI Exprtess x1 Gen 2</li> <li>3 x PCI</li> </ul>	
Дисковая подсистема	До 4 дисков 3.5" горячей заменой <ul style="list-style-type: none"> <li>Стандартно: SATA диски в RAID 0,1,10 &amp; 5 (Intel® Matrix Storage)</li> <li>Дополнительно: SAS/SATA диски с аппаратным контроллером RAID 0,1,10 &amp; 5</li> </ul> Оптический привод DVD±RW (опционально)	
Сеть	4 x Gigabit Ethernet (Intel® i217LM + 3x Intel® i210AT)	
Управление	Intel vPro, AMT 9.0, Watchdog Timer IPMI 2.0 (опционально)	
Порты	4 x USB 3.0 (2x фронтально) 2 x USB 2.0 2 x DVI; 1 x VGA (D-Sub) 4 x LAN (RJ-45)	1 x COM (RS-232) 2 x PS/2 (kbd/mouse)
Питание	Блок питания мощностью 500 Вт с резервирование (1+1)	
Рабочая температура	0...40°C при 10-85% (40°C), образования конденсата	
Хранение	-40...70°C при 10-95% (40°C), без образования конденсата	
Габариты (мм)	482 (Г) * 482 (Ш) * 177 (В)	
Вес	20 кг (макс)	
Исполнение	Для монтажа в 19" стойку, 4U; Чёрный	
Поддерживаемые операционные системы	Microsoft <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 10 IoT Ent, Windows 8.1 Pro, Windows 7 Pro, Windows XP Pro SP3</li> <li>Windows Server 2008R2, Windows Server 2012 R21</li> </ul> Linux <ul style="list-style-type: none"> <li>Fedora 19 x64 bit</li> <li>RHEL 6.5 Enterprise x64 bit</li> <li>SUSE Enterprise Desktop 11 x64 bit</li> </ul>	
Гарантия	2 года	