

## 2U компьютер AdvantiX «Брусника» ВКП-В2/ЭЛ4С на базе ЦПУ Эльбрус-4С



- 4-ядерный процессор с архитектурой Эльбрус 2000 (E2K)
- Вентиляторы с возможностью замены через переднюю панель корпуса
- Легкость изменения конфигурации
- Предназначен для работы в режиме 24/7
- Доступность к заказу – до 2023+ года

### Технические характеристики

Процессор	Эльбрус-4С 1891ВМ8Я (800 МГц, 4 ядра)
Чипсет	КПИ 1991ВГ1Я
Память	8 – 96ГБ, 3 x DDR3-1600, ECC reg
Видеоподсистема	Встроенная: видеокарта Silicon Motion SM718 на шине PCI, видеопамять 16МБ Разрешение до 1920 x 1080 Опционально: 3D видеокарта семейства AMD Radeon, PCIe
Слоты расширения	1 x PCIe x16 половинной высоты 2 x PCI половинной высоты
Отсеки	1 x 3.5" / 2.5" (внутренние) 2 x 5,25"
Дисковая подсистема	Разъем mSATA: 32-512GB SSD 3 x SATA порта, возможна установка корзины на 3 или 4 HDD/SSD Разъем для карты CF 16-64GB (для хранения двоичного транслятора, без доступа снаружи)
Сеть	1 x контроллер Ethernet 10/100/1000 (2 - 5 портов – опционально)
Звук	Двухканальный AC-97
Порты	4 x USB 2.0 на задней панели, 2 x USB 2.0 на передней панели 1 x DVI-I (с поддержкой VGA сигнала через переходник) 1 x LAN (RJ-45) 2 x COM порта RS-232 аудио вход/выход, стерео
Питание	400W одиночный блок или 450W резервированный (опционально)
Рабочая температура	5...40°C
Габариты (мм)	460 (Г) * 483 (Ш) * 89 (В)
Вес	10 кг
Исполнение	для монтажа в 19" стойку, 2U
Цвет	Черный
Операционная система	ОС «Эльбрус» в комплекте. Поддержка ЗОСРВ «Нейтрино-Э». Поддержка Windows XP, Astra Linux Special Edition в режиме бинарной трансляции
Гарантия	1 год – хранение, 1 год - эксплуатация (2 года и более – опция)