

Стоечный 1U безвентиляторный сервер AdvantiX Intellect IS-SYS10FN-A5



- ✓ Высокопроизводительный:
8 ядерный процессор Xeon (Broadwell)
- ✓ Высокая надёжность:
безвентиляторное исполнение.
- ✓ Удалённое управление:
IPMI по выделенному порту.
- ✓ Для ответственных применений:
работа в режиме 24/7

Технические характеристики

Процессор	Intel® Xeon® D-1541 2.10GHz / 2.70GHz; 8 Cores / 16 Threads, 12MB Cache
Чипсет	System on Chip
Память	4 слота DDR4 DIMM: До 128 GB DDR4-ECC RDIMM / 64 GB DDR4 ECC/non ECC UDIMM
Дисковая подсистема	Два отсека для 2.5" SSD/HDD SATA с горячей заменой (Hot Swap) Поддержка RAID 0, 1 (Intel RSTe)
Сеть	3 порта RJ45 • 2 x Gigabit Ethernet (Intel® i350-AM2) • 1 x Mgm LAN
Слоты расширения	2 слота PCI-E x8 Gen3 (полная высота / половинная длина) M.2 PCI-E 3.0 x4 (с поддержкой SATA)
Видеоподсистема	Интегрированный графический контроллер Aspeed AST2400 64MB
Звук	-
Управление	Контроллер (BMC) Aspeed AST2400 • Intelligent Platform Interface 2.0 (IPMI 2.0) • Virtual media over LAN, KVM over LAN • Выделенный порт управления (Realtek RTL8201N PHY)
Порты	На задней панели: 2 x USB 3.0 ; 1 x VGA (D-Sub); 1 x RS-232 (DB-9) 2 x LAN (RJ-45) ; 1 x Mgm LAN (RJ-45) На передней панели: 2 x USB 2.0
Питание	220 В переменного тока или 9-24В постоянного тока (два варианта исполнения)
Рабочая температура	5°C ~ +40°C
Габариты (мм)	380 (Г) x 440 (Ш) x 44 (В)
Вес	10 кг
Исполнение	Для монтажа в 19" стойку, 1U, цвет чёрный.
Операционная система	Microsoft • Windows Server 2016 / 2012R2 / 2008R2; • Windows 10 / 8.1 / 10 Linux • Red Hat Linux EL 7.0/7.1; • SUSE SLES 11/12; • Ubuntu 14.04.2 LTS; • FreeBSD 10.1; CentOS 7.0