

Промышленный корпус AdvantiX PST-2U



Корпус для монтажа в 19-ти дюймовые стойки, высотой 2U. При этом глубина корпуса составляет всего 460мм. Противопылевой фильтр доступен для замены с передней панели в горячем режиме, как и 2 системных вентилятора 80см. Имеется опция мониторинга открытия корпуса: 2 встроенных датчика вскрытия отслеживают факт открытия верхней крышки корпуса и передней дверцы корпуса. Поддерживаются платы стандарта mATX.

Технические характеристики

Отсеки	2 x 2.5" или 1 x 3.5" (внутренние, для HDD/SSD) и 2 x 5,25" внешних
Слоты	4 слота расширения формата low profile (длина зависит от расположения)
Охлаждение	одним съемным блоком: 2 кулера 80*80*25мм, сменный пылевой фильтр
Порты / разъемы	2 x USB 2.0, кнопки Power и Reset на передней панели 2 x DB9 на задней панели (pre-cut, выламываются)
Блоки питания	PS/2 или резервированный
Рабочая температура	5...40°C (работа), -20...60°C (хранение)
Влажность	10-85% при 40°C (работа), 10-95% при 40°C (хранение), без образ. конденсата
Габариты (мм)	460 (Г) * 483 (Ш) * 89 (В)
Вес	9 кг без упаковки, 14кг с упаковкой
Цвет	Черный

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИЗОБРАЖЕНИЕ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ РЕАЛЬНЫХ.