

## Высокопроизводительная станция оператора АСУ AdvantiX IPC-SYS1-2-B10



Модель надежна в эксплуатации, ударопрочна, устойчива к вибрационным и температурным воздействиям. Корпус оптимизирован для монтажа в 19-ти дюймовые стойки, в которых станция занимает секцию высотой 4U. Для удобства эксплуатации разъемы USB вынесены на переднюю панель.

По желанию заказчика в продукте возможны любые изменения конфигурации – замена процессора, установка дополнительных модулей памяти, жестких дисков, RAID контроллеров и плат ввода-вывода, установка операционной системы и необходимых драйверов. При этом сохраняется двухлетняя гарантия на продукт.

### Технические характеристики

Процессор	Intel Pentium G5400 (2 ядра) или Core i3-8100 (4 ядра) или Core i5-8500 (6 ядер) или Core i7-8700 (6 ядер) или Xeon LGA1151 – либо другой Intel Core 8-9 поколения
Чипсет	Intel C246
Память	до 64ГБ, 4 x DIMM DDR4, ECC/non ECC, одно- или двухканальная
Видеоподсистема	интегрированный графический адаптер Intel HD Graphics 610/630, DX 12
Слоты расширения	1 x PCI-E x16 Gen3, 2 x PCI-E x4 Gen3 с прорезью, 2 x PCI-E x1 Gen3 с прорезью, 2 x PCI, 2 x M.2 Все слоты – полной высоты, глубина зависит от расположения слота
Отсеки	2 x 3.5" (1 внутренний и 1 внешний) и 3 x 5,25" внешних
Дисковая подсистема	1 x HDD 1TB SATA и 1 x оптический привод DVD±RW (стандартно) 4 SATA-600 порта; M.2 2280 Key-M (SSD NVME/SATA). Поддержка RAID 0,1,5,10
Сеть	2 x контроллера Ethernet 10/100/1000 Intel i219LM, i210AT, поддерживается WoL (Wake-on-Lan), PXE, Teaming, iAMT 12, опционально третий i210AT
Звуковая подсистема	5.1-канальная, HDA, на основе Realtek ALC897
Порты	6 x USB 2.0 (из них 2 на передней панели, 4 на задней панели) 4 x USB 3.2 Gen 2 (10Gb) + 2 x USB 3.2 Gen 1 (5Gb) на задней панели 1 x HDMI, 1 x DP, 1 x VGA (все 3 работают независимо) 2 x LAN (RJ-45), опционально 3 x LAN (RJ-45) Line In, Line Out, Mic опционально 6 x COM (5 x RS-232 + 1 x RS-232/422/485)
Watchdog	Программируемый
Питание	400W (стандартно), опционально: 700W
Рабочая температура	5...40°C (работа), -20...60°C (хранение)
Влажность	10-85% при 40°C (работа), 10-95% при 40°C (хранение), без образ. конденсата
Габариты (мм)	452 (Г) * 483 (Ш) * 177 (В)
Вес	16 кг
Исполнение	Стоечное 4U
Цвет	Черный
Операционная система	Microsoft Windows 10 x64, Windows 11 x64, Linux x64
Гарантия	2 года (3 года и более – опция)