

Высокопроизводительная станция технологического управления AdvantiX IPC-SYS12-A9



Модель надежна в эксплуатации, ударопрочна, устойчива к вибрационным и температурным воздействиям. Корпус оптимизирован для монтажа в 19-ти дюймовые стойки, в которых станция занимает секцию высотой всего 2U. Для удобства эксплуатации разъемы USB вынесены на переднюю панель.

За счет использования промышленного стандарта PICMG 1.3 возможны различные варианты слотов расширения – помимо стандартных PCI-e x16 + 4xPCI возможны опции PCIe x16 + 4xPCIe x1. Причем все слоты – полноразмерные (можно устанавливать карты расширения полной высоты и полной длины). Системная плата стандарта PICMG может быть быстро заменена в случае выхода из строя, что уменьшает время простоя оборудования.

Технические характеристики

Процессор	Intel Pentium G4400 (2 ядра) или Core i3-6100 (2 ядра) или Core i5-6500 (4 ядра) или Core i7-6700 (4 ядра, HT) или Xeon E3-1275 v5 (4 ядра, HT) LGA1151 – либо другой Intel Core шестого поколения
Чипсет	Intel® C236
Память	до 32ГБ, 2 x DIMM DDR4-2133, non ECC/ECC, одно- или двухканальная
Видеоподсистема	интегрированный графический адаптер Intel HD Graphics 510/530
Слоты расширения	4 x PCI полной высоты, полной длины (либо 4x PCI-e x1, опционально) 1 x PCI-e x16 полной высоты, полной длины
Отсеки	2 x 3.5" (внутренний и внешний) 1 x 5,25"
Дисковая подсистема	1 диск 3.5" HDD SATA 1 x оптический привод DVD±RW 6 SATA-600; поддержка RAID 0,1,5,10
Сеть	2 x контроллера Ethernet 10/100/1000 Intel i219LM, i211AT, поддерживается WoL (Wake-on-Lan), PXE, Teaming, iAMT 11
Звуковая подсистема	5.1-канальная, ALC662 HD codec
Порты	5 x USB 2.0/3.0 (2 спереди, 3 сзади) 1 x DVI-I, 1 x DVI-D (с поддержкой 2-мониторной конфигурации) 2 x LAN (RJ-45) 1 x PS/2 (с Y-кабелем для клавиатуры и мыши) 2-4 x COM (COM1: RS232/422/485; COM2-4: RS232, выводятся по запросу) 1 x LPT (опционально) Аудио (Line In, Line Out, Mic In)
Питание	400-700W, опционально резервированный БП
Рабочая температура	5...40°C (работа), -20...60°C (хранение)
Влажность	10-85% при 40°C (работа), 10-95% при 40°C (хранение), без образования конденсата
Габариты (мм)	450 (Г) * 483 (Ш) * 89 (В)
Вес	13,5 кг
Исполнение	Стойное 2U
Цвет	Черный
Операционная система	Microsoft Windows 7 32/64, Windows 8.1 x64, Windows 10 x64, Linux
Гарантия	2 года (3 года опционально)

* в дашите указана справочная информация, точные характеристики изделий просьба уточнять при заказе.