

Универсальный промышленный сервер AdvantiX IS-4U-SYS7-A6

Высокопроизводительный сервер на базе многоядерных процессоров Intel® Xeon® серии E5-2600V2 с большими возможностями по расширению.

Передняя панель сервера снабжена высокоэффективным пылевым фильтром. Корзины для жёстких дисков установлены на амортизаторы для уменьшения воздействий внешних вибрации и ударов.

На лицевой панели сервера расположены индикаторы, информирующие пользователя о состоянии ключевых параметров функционирования.

Технические характеристики

Процессор	До 2x Intel® Xeon® серии E5-2600, Socket R (LGA 2011) Стандартно - 1x Intel Xeon E5-2609 2,5ГГц
Чипсет	Intel® C602
Память	До 512 ГБ DDR3-1866/1600/1333 ECC Reg; 16x DIMM; 4x каналный режим Стандартно – 1x 8ГБ DDR3 1600 ECC Reg
Видеоподсистема	Интегрированный графический ASPEED AST2300 контроллер 16 MB DDR3; 1920x1200 @ 60Hz
Слоты расширения	2 x PCI-E x16 Gen 3 1 x PCI-E x16 Gen 3 (x0/x8) 1 x PCI-E x16 Gen 3 (x16/x8) 1 x PCI 5V
Дисковая подсистема	До 8 дисков 3.5" HDD SATA (опционально SAS) с горячей заменой (Hot Swap); Стандартно – корзина на 4 диска Поддержка RAID 0 / 1 / 10 / 5 Оптический привод DVD±RW в комплекте
Сеть	4x Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s (Intel® 82574L)
Порты	На задней панели: 2 x USB 2.0 ; 1 x VGA (D-Sub); 4 x LAN (RJ-45) ; 1 x Mgm LAN (RJ-45) 1 x COM (RS-232); 2x PS/2 (клавиатура/мышь) На передней панели: 2 x USB 2.0
Питание	Резервированный источник питания (1+1) мощностью 500 Вт
Рабочая температура	5...40°C (работа), -20...60°C (хранение)
Влажность	10-85% при 40°C (работа), 10-95% при 40°C (хранение), без образования конденсата
Габариты (мм)	600 (Г) * 482 (Ш) * 177 (В)
Вес (кг)	28 (макс)
Исполнение	Для монтажа в 19" стойку, 4U
Цвет	Черный
Поддерживаемые операционные системы	Microsoft Windows Server 2012/2008/2003, Red Hat Linux, SUSE Linux
Гарантия	2 года